



ROBUST SLAGGRIND

Robust Industri Slaggrind är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar.



PRODUKTINFORMATION

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 20x20mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

SPECIFIKATION

2st motorspel

Styrautomatik

Dubbelgrind bredd upp till 12m.

1st Fotocell Sändare/mottagare

2st Klämskydd

2st Stoppknapp med Varningsskylt

BESKRIVNING

PROBLEMFRI DRIFT

Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift.
Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASY OPEN gångjärnssystem.

STARK KONSTRUKTION OCH ESTETISKT TILLTALANDE

UTSEENDE

Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler med fyllning av 20x20 fyrkantsprofiler som standard.

Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att matcha stängselsystem som används.

Slaggrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val.

Alla slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard.

Slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV).

Slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer.

SÄKERHET ENLIGT STANDARD

Automatiskt manövrerade slaggrindar är utrustade med klämskydd och nödstopp som standard.

Fotoceller kan monteras för att undvika att slaggrinden stänger på fordon eller personer.

Fordonsdetektor kan monteras för att undvika att slaggrinden stänger på fordon, även när det är snö och is på marken.

Varningslampor kan monteras för att varna användare att slaggrinden är i rörelse eller ska öppna eller stänga.

Trafikljus kan monteras för att kontrollera trafiken som kommer in på eller ut ur området.

