



DE-FENCE NÄTSTAKET

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt nätstaket i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer.



PRODUKTINFORMATION

De-Fence Stängselsystem kan fås i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5m !

De vanligaste är 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m och 2 m och som industristängsel 2,3 m högt.

Det består då av 2 m stängsel med tre rader taggråd.

SPECIFIKATION

Tillverkat av hård ståltråd, enkelt tvinnad.

Nätet har ett rutmönster.

Kanterna är avrundade på båda sidor.

Typ 50/3,7: ena sidan avrundad och andra sidan med taggar.

Längd på rullar: 25 m.

Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326

BESKRIVNING

APPLIKATIONER

De-Fence nätstaket rekommenderas för professionell inhägnad av trädgårds- och gårdsplaner, lek- och idrottsplatser, tennisbanor, fabriker och verkstäder m.m.

STARKT OCH SÄKERT

De-Fence är ett stängselsystem som håller sin form och samtidigt är elastiskt. Det består av ett nät av vävd tråd i rutmönster och har en effektiv och enkel uppsättningsmetod.

DE-FENCE STOLPAR

Stolparna kompletteras med plastlock.

För vegetation måste avståndet mellan stolparna liksom storlek på stolparna anpassas efter situationen.

HÅLLER FORM OCH ELASTICITET

De-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom de inflätade trådarna.

LÅNG LIVSLÄNGD

Beläggningstekniken som Demex använder är toppmodern och garanterar extra lång livslängd. Efter galvanisering får tråden en extra skyddsbeläggning med hållbar PVC.

Stängselnät: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

Taggtråd: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

Stolpar, Stagrör och Överliggarrör: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

