



VIKING GUARD

Viking Guard är den starkaste panelstaket ur vårt panelstaket sortiment; Viking Guard, Viking Safe och Viking Basic.



PRODUKTINFORMATION

Viking Guard är ett stängselsystem som skarvas löpande eller på stolpen. Viking Guard passar anläggningar med höga krav på säkerhet och design och är därför ett populärt val för industri- och offentliga anläggningar.

SPECIFIKATION

VIKING GUARD PANELER

Vertikal tråd: Ø 6 mm

Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)

Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm

Panellängd: 2510 mm

Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

BESKRIVNING

På grund av inbrottens ökning i hela världen har Viking guard Stängselsystem blivit ett populärt val. Ett system som har högre säkerhet samt även ger ett professionellt intryck.

Panelsystemet med sina punktsvetsade nätmattor, stolpar och fästdetaljer är känd för sin enkla installation. Dessutom är det inget problem att montera i ojämna terräng förhållanden.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Parkanläggningar, offentliga inrättningar, flygplatser, militära anläggningar, skolor, industriområden och lek- och sportanläggningar.

STARKT OCH SÄKERT

Viking Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot varandra i kryssförband.

VIKING GUARD PANELER

Vertikal tråd: Ø 6 mm

Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)

Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm

Panellängd: 2510 mm

Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

VIKING GUARD STÄNGSELSTOLPAR

Viking Guard Speedstolpar

Viking Guard Alfastolpar

Viking Guard Betastolpar

LÅNG LIVSLÄNGD

Paneler och stolpar GALV-FE varmförzinkas efter önskemål enligt DIN EN ISO 1461 ? detta garanterar en längre livslängd ? och kan därefter få en högvärdig Z-LACK pulverbeläggning. Därvid sker i anslutning till förzinkningen en mekanisk förbehandling för en optimal yta. En grundning med epoxypulver garanterar bättre vidhäftning och optimal livslängd på beläggningen.

Viking Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling). De vanligaste är: Varmförzinkat (FZV) Mörkgrönt (MG) Olivgrönt (OG) Svart (SV)

