



MOBILT ELSTÄNGSEL

Larmat Elstängsel för mobila tillämpningar.

Det mest effektiva områdesskyddet – avskräcker, hindrar och larmar. Anpassat för byggarbetsplatser.

- Skyddar dieseltankar, maskiner, master mm.
- Förberett för snabbt montage och flytt.
- Moduluppbyggt – ingen övre begränsning.

Hur fungerar det?

- 14 strömförande trådar på insidan av kraftiga stängselmoduler.
- Styrskåp kan placeras ute eller inne.
- Kan kopplas till strålkastare och sirener.
- Kan ringa upp larmcentral eller mobiltelefon.
- Styrts med manöverpanel, veckotidur eller från externt larmsystem.

Specifikationer Apparatskåp:

Dimension:	50 x 50 x 20 cm
Material	Förzinkad och lackerad stålplåt.
Matspänning:	230 V 1-fas eller 12 V DC.
Utspänning:	Cirka 9 KV

Specifikationer Stängseldel:

Moduler:	3.5 m x 2.0 m (LxH)
Material:	Varmförzinkat stål
Trådar:	14 trådar upp till cirka 230 cm höjd
Säkerhet:	Larmad öppning. Larmsäkrat mot lyft.



Styrskåp kan placeras ute eller inne

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



Snabbt montage